

VACUPRESS CHEMI

MANGUERA PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Manguera flexible de PVC con espiral rígida de PVC antichoque, diseñada para servicio pesado en aplicaciones de succión y descarga de una amplia variedad de productos químicos, soluciones, fertilizantes y líquidos industriales.

Su construcción con espiral rígida anti colapso otorga una excelente resistencia al vacío, manteniendo su forma y asegurando un flujo constante.

Excelente flexibilidad, resistencia química y facilidad de uso.



- EXCELENTE RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS
- ESPIRAL RÍGIDA DE PVC ANTI COLAPSO
- IDEAL PARA SUCCIÓN Y DESCARGA DE QUÍMICOS, SOLUCIONES Y FERTILIZANTES
- RESISTENTE AL OZONO, INTEMPERIE Y ABRASIÓN
- EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y MANEJABILIDAD

CERTIFICACIONES Y NORMAS



ISO 9001 CALIDAD



ISO 14001 AMBIENTAL



SAE J2006 R1



DISEÑADA PARA TRABAJO SEVERO



CONTROL DE CALIDAD PRODUFÍ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁM. INTERIOR		DIÁM. EXTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO (m bar)	PESO APROX. (kg/m)	RADIO MÍN. DE CURVATURA (mm)	LONGITUD ESTÁNDAR (m)	CÓDIGO SKU
mm	pulg	mm	pulg	bar	psi	bar	psi					
20	3/4"	27	1-1/16"	7	102	21	305	900	0,30	100	30	VPCH-020
25	1"	32	1-1/4"	7	102	21	305	900	0,40	120	30	VPCH-025
32	1-1/4"	39	1-17/32"	6	87	18	261	900	0,55	150	30	VPCH-032
38	1-1/2"	46	1-13/16"	6	87	18	261	900	0,70	180	40	VPCH-038
50	2"	58	2-9/32"	6	87	18	261	900	0,95	220	40	VPCH-050
63	2-1/2"	71	2-51/64"	5	73	15	218	900	1,25	280	40	VPCH-063
76	3"	84	3-5/16"	5	73	15	218	900	1,80	330	40	VPCH-076
102	4"	110	4-11/32"	4	58	12	174	900	2,50	450	30	VPCH-102
127	5"	135	5-5/16"	3,5	51	10,5	152	850	3,40	560	30	VPCH-127
152	6"	160	6-19/64"	3,5	51	10,5	152	850	4,20	660	30	VPCH-152

Nota: Otros diámetros y longitudes disponibles según requerimientos del cliente. Los datos técnicos pueden variar según lote de fabricación.

APLICACIONES RECOMENDADAS	COMPATIBILIDAD QUÍMICA	ACOPLES RECOMENDADOS	INFORMACIÓN LOGÍSTICA																														
<ul style="list-style-type: none"> Succión y descarga de productos químicos Soluciones y mezclas químicas Fertilizantes y agroquímicos Plantas de tratamiento de aguas Transferencia de líquidos corrosivos Industria química y petroquímica Sistemas de riego e irrigación Limpieza industrial Aplicaciones industriales exigentes 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SUSTANCIA</th> <th>COMPATIBILIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ácidos diluidos</td><td>●</td></tr> <tr><td>Ácidos concentrados</td><td>●</td></tr> <tr><td>Alcalis diluidos</td><td>●</td></tr> <tr><td>Alcalis concentrados</td><td>●</td></tr> <tr><td>Soluciones salinas</td><td>●</td></tr> <tr><td>Fertilizantes líquidos</td><td>●</td></tr> <tr><td>Hydrocarburos alifáticos</td><td>●</td></tr> <tr><td>Hydrocarburos aromáticos</td><td>●</td></tr> <tr><td>Solventes clorados</td><td>●</td></tr> <tr><td>Solventes aromáticos</td><td>●</td></tr> <tr><td>Aceites y grasas</td><td>●</td></tr> </tbody> </table> <p>● Compatible ● Compatible parcial ● No recomendado</p>	SUSTANCIA	COMPATIBILIDAD	Ácidos diluidos	●	Ácidos concentrados	●	Alcalis diluidos	●	Alcalis concentrados	●	Soluciones salinas	●	Fertilizantes líquidos	●	Hydrocarburos alifáticos	●	Hydrocarburos aromáticos	●	Solventes clorados	●	Solventes aromáticos	●	Aceites y grasas	●	<ul style="list-style-type: none"> Acople Camlock (Aluminio / Inox) Bridas industriales Acople Victaulic Acople tipo Clamp Espiga estriada con abrazadera <p>* Consulte por otros tipos de conexión.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Presentación: Rollos Longitud estándar: 30 m Color: Transparente con espiral blanca Temperatura de trabajo: -10 °C a +60 °C Marcado: VACUPRESS CHEMI SUCTION & DISCHARGE - WP 7 BAR - MADE IN CHILE <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIÁM. INTERIOR (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mm</td> <td>20 25 32 38 50 63 76 102 127 152</td> </tr> <tr> <td>pulg</td> <td>3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Embalaje: Film plástico Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa y fuentes de calor. 	DIÁM. INTERIOR (mm)		mm	20 25 32 38 50 63 76 102 127 152	pulg	3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
SUSTANCIA	COMPATIBILIDAD																																
Ácidos diluidos	●																																
Ácidos concentrados	●																																
Alcalis diluidos	●																																
Alcalis concentrados	●																																
Soluciones salinas	●																																
Fertilizantes líquidos	●																																
Hydrocarburos alifáticos	●																																
Hydrocarburos aromáticos	●																																
Solventes clorados	●																																
Solventes aromáticos	●																																
Aceites y grasas	●																																
DIÁM. INTERIOR (mm)																																	
mm	20 25 32 38 50 63 76 102 127 152																																
pulg	3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6																																

BENEFICIOS CLAVE
<ul style="list-style-type: none"> EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA Para una amplia gama de productos químicos y soluciones. ESPIRAL RÍGIDA ANTI COLAPSO Alta resistencia al vacío, no se deforma. FLEXIBLE Y MANEJABLE Fácil de instalar y operar en diversas condiciones de trabajo. RESISTENTE AL OZONO Y A LA INTEMPERIE Ideal para uso en exteriores y ambientes industriales. DURABLE Y CONFIABLE Larga vida útil y excelente desempeño en aplicaciones exigentes.

GARANTÍA Y SOPORTE

Nuestros productos están garantizados contra defectos de fabricación. Brindamos soporte técnico especializada para asegurar el correcto uso de nuestras mangueras en sus aplicaciones. Garantía: Defectos de fabricación. (Sujeto a condiciones de uso y almacenamiento).

¿NECESITA ASESORÍA O COTIZACIÓN?

Nuestro equipo está listo para ayudarte.

produfi@produfi.cl
+56 9 9207 6278
www.produfi.cl

Página de contacto: produfi.cl/contacto

POR QUÉ ELEGIR PRODUFÍ

- Productos de calidad industrial
- Stock disponible y despacho a todo Chile
- Atención personalizada
- Soluciones a medida para cada necesidad

