

CEMENT
DISCHARGE
HOSE 10

Manguera de caucho de alta resistencia diseñada para la descarga de cemento seco y materiales abrasivos en aplicaciones industriales exigentes.

Tubo interior de caucho NR/SBR resistente a la abrasión. Refuerzo textil de alta tenacidad. Cubierta de caucho SBR resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie. Excelente flexibilidad y durabilidad.

- ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- REFUERZO TEXTIL DE ALTA TENACIDAD PARA TRABAJOS PESADOS
- DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA DESCARGA DE CEMENTO Y MATERIALES SECOS
- RESISTENTE AL OZONO, INTEMPERIE Y ENVEJECIMIENTO
- EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD

CERTIFICACIONES Y NORMAS

ISO

ISO 9001 CALIDAD

ISO

ISO 14001 AMBIENTAL

DISEÑADA PARA TRABAJO SEVERO

CONTROL DE CALIDAD PRODUFI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁM. INTERIOR		DIÁM. EXTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO	RADIO MÍN. DE CURVATURA	PESO APROX.	LONGITUD ESTÁNDAR	CÓDIGO SKU
mm	pulg	mm	pulg	bar	psi	bar	psi	(mbar)	(mm)	(kg/m)	(m)	
25	1"	37	1-29/64"	10	150	30	450	900	150	0,90	40	CDH10-025
32	1-1/4"	44	1-47/64"	10	150	30	450	900	190	1,20	40	CDH10-032
38	1-1/2"	51	2-1/64"	10	150	30	450	900	230	1,55	40	CDH10-038
50	2"	63	2-1/2"	8	116	24	348	900	300	2,10	40	CDH10-050
63	2-1/2"	76	2-63/64"	7	102	21	305	900	380	2,85	40	CDH10-063
76	3"	89	3-1/2"	6	87	18	261	900	450	3,70	40	CDH10-076
102	4"	116	4-9/16"	5	73	15	218	900	600	5,10	40	CDH10-102
127	5"	143	5-5/8"	4	58	12	174	900	760	6,50	40	CDH10-127
152	6"	168	6-5/8"	3	44	9	131	900	900	8,20	40	CDH10-152

Nota: Otros diámetros y longitudes disponibles según requerimientos del cliente. Los datos técnicos pueden variar según lote de fabricación. Valores referenciales a 23 °C según ISO 291.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- ▶ Descarga de cemento seco a granel
- ▶ Transporte de materiales abrasivos y polvos secos
- ▶ Carguío y descarga de silos y tolvas
- ▶ Industria de la construcción y obras civiles
- ▶ Plantas de hormigón y premoldeados
- ▶ Industria minera y cementera

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

MATERIAL	COMPATIB.
Cemento seco	●
Arena seca	●
Cenizas volantes	●
Cal y yeso	●
Polvos minerales	●
Clinker	●
Grava y áridos	●
Granulados plásticos	●
Líquidos	●

● Compatible ● Parcial ● No recom.

ACOPLES RECOMENDADOS

Acoples de leva (Camlock)

Acoples rápidos de seguridad

Adaptadores silo / tolva

Bridas industriales

Abrazaderas de seguridad

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

- ▶ Presentación: Rollos
- ▶ Longitud estándar: 40 m
- ▶ Color: Negro con banda amarilla
- ▶ Temperatura de trabajo: -30 °C a +80 °C
- ▶ Marcado: CEMENT DISCHARGE HOSE 10 - WP 10 BAR

DIÁM. INTERIOR (mm)									
mm	25	32	38	50	63	76	102	127	152
pulg	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"

- ▶ Embalaje: Film plástico
- ▶ Almacenamiento: lugar fresco, seco y protegido de luz solar directa.

MÁXIMA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Diseñada para trabajar con cemento y materiales abrasivos.

REFUERZO TEXTIL DE ALTA TENACIDAD
Mayor resistencia a la presión y al desgaste.

DISEÑADA PARA DESCARGA DE CEMENTO SECO
Rendimiento confiable en condiciones exigentes.

RESISTENTE AL OZONO E INTEMPERIE
Mayor vida útil en ambientes exteriores.

EXCELENTE FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD
Fácil manejo e instalación en espacios reducidos.

GARANTÍA Y SOPORTE

Nuestros productos están garantizados contra defectos de fabricación.

Brindamos soporte técnico especializado para asegurar el correcto uso de nuestras mangueras en sus aplicaciones.

Garantía: Defectos de fabricación.
(Sujeto a condiciones de uso y almacenamiento).

¿NECESITA ASESORÍA O COTIZACIÓN?

Nuestro equipo está listo para ayudarle.

produfi@produfi.cl

+56 9 9207 6278

www.produfi.cl

Página de contacto: produfi.cl/contacto

POR QUÉ ELEGIR PRODUFI

- ✓ Productos de calidad industrial
- ✓ Stock disponible y despacho a todo Chile
- ✓ Atención personalizada
- ✓ Soluciones a medida para cada necesidad

PRODUFI
MANGUERAS INDUSTRIALES

CALIDAD
CONFIANZA
SEGURIDAD